

**Fotos descargables
en www.kuhnsa.com - rúbrica
"Online-Services" / Fototeca**



KUHN S.A. – 4, Impasse des fabriques – BP 50060 – F-67706 SAVERNE Cedex
☎ : +33 (0)3 88 01 81 00 - Fax: +33 (0)3 88 01 81 01 – www.kuhnsa.com - Correo electrónico :
info@kuhnsa.com

COMUNICADO DE PRENSA

Fresas rotativas EL 122 y EL 162

Las nuevas gamas KUHN de fresas rotativas EL 122 y EL 162 están destinadas respectivamente a los tractores de hasta 92 kW/125 CV y de hasta 121 kW/165 CV que realizan tanto trabajos intensivos en CUMA o en grandes extensiones agrícolas como en explotaciones individuales de gran cultivo, policultivo o cultivo de hortalizas.

Propuestas con anchuras de 2,50 m (EL 122/162) - 2,72 m (EL 122) y 3,00 m (EL 122/162), estas nuevas gamas de fresas rotativas están provistas de serie de un cajetín Duplex con piñones permutables, con dos juegos de piñones y toma de fuerza desatascante.

La robustez y la longevidad de los órganos, objeto de un cuidado particular, se traducen especialmente en la presencia de un marco de enganche reforzado, placas de fijación tratadas con pivotes antigiro para evitar cualquier deformación, un bastidor monocasco de gran sección que garantiza una perfecta rigidez de la máquina y de un accionamiento lateral con dientes anchos de acero forjado y cementado. El piñón superior está sujeto a ambos lados por un rodamiento, lo que constituye una exclusividad KUHN. Además, la estanqueidad del carter lateral se optimiza debido a la presencia de una junta de cristal.

Una fijación semi-rápida del rotor respecto a la máquina permite explotar fácilmente las numerosas posibilidades de utilización que ofrecen las fresas rotativas EL 122 y EL 162, con sus 4 rotores: CULTIROTOR con cuchillas helicoidales, CULTIROTOR "Empresa" con cuchillas acodadas (EL 162 solamente), CULTILABOUR con cuchillas rectas y fijación simplificada EASY FIT, o CULTITILLER con cuchillas rectas barrenadas con fijación rápida FAST FIT.

Los capos traseros, plegados para una mayor longevidad, también están articulados en dos partes para un ajuste preciso del flujo de tierra en cualquier circunstancia. También se pueden ajustar mediante manivelas, para mayor comodidad. Contribuyen a reforzar la gran polivalencia de las fresas rotativas EL 122 y EL 162 y su capacidad para adaptarse a todas las condiciones, tanto secas como húmedas, pedregosas o no, en reanudación de laboreo o en trabajos en directo.

La mayoría de los equipos facultativos propuestos (eliminadores de rastro o discos laterales de despeje), o de los equipos destinados al control de profundidad (ruedas frontales o rodillos) tienen conjuntamente ajustes muy sencillos, sin herramientas.

Diciembre de 2007