AXEO

Distributeurs de sel - sable - engrais

L'ART DE BIEN ENTRETENIR LA VOIRIE !

AXEO 18.1 : des kilomètres à l'heure

Autonomie, rapidité d'intervention, qualité d'épandage, châssis haute capacité sont les atouts de cette machine.

Réglage ultra simple

La répartition du produit se règle d'un seul clic par orientation de l 'embase. Le point de chute du produit sur le disque est modifié.

Un châssis haute capacité

Supportant une charge maxi de 1800 kg, le châssis de l'AXEO emportera avec lui, une grande quantité de produit à épandre, limitant ainsi les allers/ retours pour le chargement

Agitateur "haute performance"

Le nouveau concept de l'agitateur pour produit agglutinant lui confère une parfaite aptitude à faire écouler les produits réputés difficiles. Même le sel humide s'écoule facilement.

Une machine multi-produits

AXEO est capable d'épandre du sel, du sable, des gravillons de quelques grammes à plusieurs Kg /m². AXEO épand aussi des engrais sur les parcours de golf, terrains de sport.

Disque d'épandage

Equipé de 8 palettes pour une meilleure répartition même à vitesse élevée.

Tamis filtrant de série

Aucun risque d'introduction de blocs risquant de boucher la trappe d'écoulement. Sécurité pour l'ouverture

Largeur de projection facilement réglable

Déflecteurs 100 % Inox réglables individuellement gauche / droite.
Puissance d'épandage jusqu'à 8 m de large

Bordures maîtrisées

En plus des déflecteurs INOX, une trappe permet de diminuer le dosage et de limiter la projection de sel / sable du côté droit avec une correction du point de chute intégré.

CARACTERISTIQUES

	AXEO 18.1 K
Charge Maxi. Autorisée (kg)	1800
Capacité de base (l)	750
Capacité maxi (l)	1500
Poids env. (kg)	230
Hauteur de remplissage (posé horizontalement au sol, cm)	129
Taille de la trémie (cm)	150 x 120
Dosage	Par levier réglable en continu, situé à l'arrière
Commande des vannes	Par 1 vérin hydraulique simple effet
Equipement hydraulique requis pour machine de base	1 distributeur simple ou double effet
Eclairage routier (arrière)	De série
Entraînement des plateaux	Prise de force 540 tr/min
Largeurs de travail possibles	Jusqu'à 8 m
Attelage	En chapes - Cat.2
Tamis filtrant	De série
Agitateur pour produits secs : gravillons, sel, sable	Standard
Agitateur pour produits agglutinants : sel, sable	Standard*

** Les équipements peuvent varier selon les pays*

Rehausse de trémie

	Rehausse de 250 litres	Rehausse de 500 litres	Rehausse 250 + rehausse de 500 litres
Capacité (l) totale atteinte si montage d'une rehausse	1000	1250	1500
Hauteur de remplissage avec rehausse (cm)	144	158	173

Equipements optionnels : bâches, commande électrique déflecteurs latéraux, signalisation pour conformité avec arrêté du 04/05/06

Les **Services KUHN*** : des avantages pour un usage et une **rentabilité maximum** de votre matériel

** Certains services ne sont pas disponibles dans tous les pays.*

La différence KUHN par les services, c'est…

- Etre conseillé par des **Partenaires formés** aux dernières évolutions produits, pour choisir la machine la mieux adaptée,
- Bénéficier d'une **documentation technique** qui vous accompagne durant la vie de votre outil, pour en tirer au mieux profit,
- Disposer d'un service **Pièces de Rechange** 24 h/24 et 7 j/7, à des prix compétitifs,
- Anticiper l'imprévu avec l'**extension de garantie** KUHN, et y faire face avec KUHNitech chez votre Partenaire,
- Investir **rationnellement** avec KUHN FINANCE.

Dans les pays de l'Union Européenne, nos matériels sont conformes à la Directive Européenne "Machines"; dans les autres pays ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur dans ces pays. Dans nos prospectus, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent avoir été déposés. En dehors de ces cas particuliers et en toutes circonstances, ceux-ci doivent impérativement rester en place conformément aux prescriptions de la notice d'instructions. "Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires". Les machines et équipements de ce prospectus peuvent être par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Marque(s) dépose(s).

CONCESSIONNAIRE

KUHN S.A. - F - 67706 Saverne Cedex
Tél.: +33 (0)3 88 01 81 00 - Fax : +33 (0)3 88 01 81 01
www.kuhnsa.com - E-mail : info@kuhnsa.com
Société Anonyme au capital de 19 488 000 EUR
N° Siret : 675 580 542 00016 - R.C. Saverne

Par respect pour l'environnement, ce document est imprimé sur du papier sans chlore / Printed in France - 920641 FR - 09.08 - Copyright KUHN 2008