

Photos téléchargeables
sur www.kuhn.fr - rubrique
"Services en ligne" / photothèque



KUHN S.A. – 4, Impasse des fabriques – BP 50060 – 67706 SAVERNE Cedex
☎ : +33 (0)3 88 01 81 00 - Fax : +33 (0)3 88 01 81 01 – www.kuhnsa.com - E-mail : info@kuhnsa.com

COMMUNIQUE DE PRESSE SIMA 2007

Semoirs mécaniques pour le semis direct SDE 2217 et SDE 2219

Les semoirs SDE se destinent au semis direct, au sens le plus « pur » de ce type de méthode culturale. Avec la possibilité de fertiliser au moment du semis.

Le grand dégagement entre les rangées de disques leur confèrent en effet un excellent comportement en présence de débris ou de couverts végétaux importants.

Les trémies peuvent être munies de cloisons de séparation destinées à l'utilisation de semences et d'engrais.

Le poids total de la machine, qui est reporté sur les trains semeurs et le montage des éléments semeurs sur parallélogramme autorisent tous deux un travail dans les conditions les plus dures et les plus difficiles. Pour une vitesse de travail qui varie entre 6 et 10 km/h.

La mise en terre s'opère au travers d'un système à double-disques concentriques et obliques. Différentes variantes sont proposées au niveau du disque ouvreur et de la roulette de rappui et de contrôle de profondeur.

La distribution est une distribution mécanique à cannelures hélicoïdales.

Deux versions sont livrables : SDE 2217 (17 rangs / espacement des rangs de 17 cm) et SDE 2219 (19 rangs / espacement des rangs de 15 cm).

Largeur totale hors tout des semoirs SDE : 3 m.

Janvier 2007