

# PLANTER TI MAXIMA TI



Semoirs monograines  
Télescopiques indexables



L'arrivée du MAXIMA et PLANTER TI répond aux demandes des utilisateurs souhaitant semer plusieurs cultures avec un seul et même semoir. Le changement d'écartement se fait rapidement par commande hydraulique depuis la cabine du tracteur. Il permet des écartements de 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75 et 80 cm.

Le châssis est composé de 3 poutres, ayant un chevauchement important entre elles pour une grande rigidité de l'ensemble (brevet KUHN). Il autorise le montage d'éléments semeurs PLANTER ou MAXIMA.

Les 2 roues larges situées à l'avant du semoir sont automatiquement positionnées dans l'entre-rangs, quel que soit l'écartement. Elles procurent à la machine :

- une portance accrue et une stabilité excellente, notamment dans les dévers.
- un travail en conditions pierreuses facilité.



### Fertilisation grande capacité

Autonomie importante grâce à la trémie fertilisation de 950 litres.  
Les enfouisseurs d'engrais se décalent hydrauliquement avec les éléments.



### Roues à l'avant

Les roues d'entraînement de grandes dimensions sont positionnées à l'avant du semoir. Elles sont automatiquement positionnées dans l'inter-rangs et facilitent le travail en conditions pierreuses. Le travail en dévers est facilité grâce à une portance excellente. L'entre-pneu peut en effet atteindre 2,15 m.

**Un châssis inflexible**

Le chevauchement important des 3 poutres procure une rigidité exclusive du châssis (brevet KUHN). Ouvert au maximum, les 2 poutres extérieures chevauchent la poutre centrale sur plus de la moitié de leur longueur.

CARACTERISTIQUES		PLANTER TI - MAXIMA TI Télescopique indexable	
Largeur de travail (m)	De 2,70 à 4,80		
Largeur de transport (m)	2,50		
Nombre d'éléments	6		
Poids moyen de l'élément semeur, env. (kg)	PLANTER : de 65 à 90 MAXIMA : de 120 à 150		
Nombre de boîtes de vitesses	1		
Capacité de trémie, env. (l)	PLANTER : 47	MAXIMA : 52	
Ecartement entre rang (cm)	45 - 50 - 55 - 60 - 65 - 70 - 72,5 - 75 - 77,5 - 80		
Traceurs latéraux	Hydraulique, double effet avec valve de séquence		
Fertilisation (optionnel)	1 trémie GT 950 litres		

**Equipements optionnels :** Microgranulateur, chasse-mottes (standard ou flexible), chasse-débris, disque de pré-découpe, roulette intermédiaire de rappui, disques de fermeture de sillon, rouleaux arrière HD, Boîtier de surveillance.

Dans les pays de l'Union Européenne, nos matériels sont conformes à la Directive Européenne "Machines" ; dans les autres pays ils sont conformes aux prescriptions de sécurité en vigueur dans ces pays. Dans nos prospectus, et pour une meilleure illustration des détails, certains dispositifs de protection peuvent avoir été déposés. En dehors de ces cas particuliers et en toutes circonstances, ceux-ci doivent impérativement rester en place conformément aux prescriptions de la notice d'instructions. "Nous nous réservons le droit de modifier sans préavis nos modèles, leurs équipements et leurs accessoires". "Les machines et équipements de ce prospectus peuvent être couverts par au moins un brevet et/ou un modèle déposé(s). Marque(s) déposée(s)".

CONCESSIONNAIRE

KUHN S.A. - F - 67706 Saverne Cedex  
Tél.: +33 (0)3 88 01 81 00 - Fax : +33 (0)3 88 01 81 01  
www.kuhnsa.com - E-mail : info@kuhnsa.com  
Société Anonyme au capital de 19 488 000 EUR  
N° Siret: 675 580 542 00016 - R.C. Saverne

